

Преимущества крана 1800 серии

Ремонтопригодный шток	Сальниковое уплотнение: система гайка, кольцо и прокладки из P.T.F.E.	Серия 1800 имеет сальниковое уплотнение, которое гарантирует возможность ремонта крана в длительной перспективе
Универсальные материалы для уплотнения	Два уплотнения из P.T.F.E. и прокладка из NBR это универсальность в любых условиях эксплуатации	P.T.F.E. (teflon) уплотнительная анти-фрикционная прокладка обеспечивает первый уровень герметичности и плавный ход штока, предохраняет его от заедания. NBR пригоден для питьевой воды, газа, Воды отопления
Рабочее давление	1/2" = 64 бар 3/4"- 1" 1/4 = 50 бар 1" 1/2 - 2" = 40 бар >2" = 25 бар	Увеличенная толщина стенки корпуса в местах максимальной нагрузки повышает устойчивость крана к воздействию давления и обеспечивает длительный срок эксплуатации крана
Высокая пропускная Способность	1/2" Kv = 16,3 3/4" Kv = 29,5	Высокоточная радиусная обработка внутренних кромок проточной части крана снижает потери давления
Усиленный корпус	Высокая устойчивость к повышенным нагрузкам при монтаже	В результате адаптации к Российским условиям эксплуатации усилена часть корпуса в одном из самых ответственных мест крана, используемых при монтаже

**RUBINETTERIE
BRESCIANE**



**Серия
1800**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru

Серия EXPO-SFER Арт. 1800




Полнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

Эта серия особенно хорошо подходит для профессионального использования. Краны серии 1800 являются вершиной линейки кранов Rubinetterie Bresciane и имеют такую конструкцию, которая гарантирует отличную работоспособность кранов при давлении вплоть до 64 бар и температуре до 160°C.


В дополнение ко всем конкурентным преимуществам других серий RB (тройное уплотнение на штоке, усиленный шток в размерах 3/4", 1" 1/4, 2" пригодный для применения с питьевой водой) серия 1800 имеет сальниковое уплотнение, которое гарантирует возможность ремонта крана в длительной перспективе.

Внутренняя конструкция крана отличается полным отсутствием острых краев и выступов, что позволяет получить высокую пропускную способность.

Производство Rubinetterie Bresciane на 100% находится на территории Италии.



Арт. 1801



Арт. 1803



Арт. 1810



Арт. 1820



Арт. 1821



Арт. 4604

№ поз	Наименование	Материал	Кол-во
1	Корпус	Латунь CW617N UNI EN 12420	1
2	Патрубок	Латунь CW617N UNI EN 12420	1
3	Шар	Латунь CW617N UNI EN 12420	1
4	Шток	Латунь CW614N UNI EN 12164	1
5	Прижимное кольцо сальникового узла	Латунь CW614N UNI EN 12164	1
6	Рукоятка	EN-AC 46100 EN 1706	1
7	Уплотнение шара	P.T.F.E.	2
8	Уплотнительная прокладка сальникового узла + уплотнительная антифрикционная прокладка	P.T.F.E.	2
9	Кольцевое уплотнение	NBR	1
10	Гайка	Сталь CL 04	2

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4**	8	20	80	1700020000	10	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8**	10	20	80	1700030000	10	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,13
1/2"	15	20	80	1800040000	15	13,5	55	33	25	95	49,5	16,3	64	0,19
3/4"	20	10	40	1800050000	20	12,5	57	39	31	110	62	29,5	50	0,29
1"	25	10	20	1800060000	25	15	69,5	49	38	110	66	43	50	0,46
1 1/4	32	6	12	1800070000	32	17	81,5	59	48	160	79,5	89	50	0,75
1 1/2	40	4	8	1800080000	40	18	95	73	54	160	86	230	40	1,11
2"	50	2	4	1800100000	50	22	113	87	67	170	104	265	40	1,84
2 1/2*	65	2	4	1700120000	65	30,2	152	111	90	205	129	540	25	3,69
3**	80	-	4	1700140000	80	33,3	177	136	105	205	140	873	25	5,87
4**	100	-	2	1700180000	100	39,3	214	166	130	260	160	1390	25	10,49

Рабочая температура: -20°C +160°C

* - см. артикул 1700

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Антифрикционная уплотнительная прокладка из P.T.F.E. в нижней части штока обеспечивает первый уровень герметичности, с которым контактирует жидкость, и предохраняет шток от заедания, особенно при высоких давлениях.

Сальниковый узел расположенный в верхней части штока включает в себя гайку, кольцо и прокладку из P.T.F.E., гарантирует возможность регулировки герметичности в длительной временной перспективе, а вместе с прокладкой O-ring из NBR и нижним уплотнением на штоке из P.T.F.E. обеспечивает тройное уплотнение штока.

Проход: полный проход и особая конструкция внутренней части крана, которая расположена у основания резьбы, позволяет свести к минимуму потери напора, существенно снижая возможность возникновения турбулентных потоков.

Толщина стенок и размеры: технические параметры крана гарантируют высокую устойчивость к нагрузкам и надежность в самых сложных и требовательных условиях применения.

выбранные материалы проверены, отвечают новым строжайшим европейским и российским нормативам и гарантируют устойчивость крана к высоким давлениям, указанным производителем.