


Серия **EUROBLOCK**
Арт. 100000



Полнопроходной обратный клапан.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	I	Ch	ØB	ØC	A	Kv	PN	Вес, кг
3/8"	10	20	160	10000003	11,4	22	20	27	47	3,7	40	0,08
1/2"	15	15	120	10000004	15	26	25	34,5	59	8,1	40	0,14
3/4"	20	10	80	10000005	16,3	32	31	42	65	14,1	40	0,21
1"	25	10	40	10000006	19,1	39	38	49	75	20,9	25	0,33
1 1/4"	32	6	12	10000007	21,4	49	48	61	83,5	31	25	0,55
1 1/2"	40	4	8	10000008	21,4	55	54	73	89	44,9	16	0,76
2"	50	2	4	10000010	25,7	68	67	87,5	101,5	71,1	16	1,15
2 1/2"	65	2	4	10000012	30,2	83	83	111,5	121	79,4	12	2,13
3"	80	2	4	10000014	33,3	98	98	133	136	124,9	12	3,30
4"	100	-	2	10000018	39,3	128	127	163	159	194,4	10	5,85

Рабочая температура: -20°C +100°C

Преимущества клапана EUROBLOCK

Новый затвор обратного клапана EUROBLOCK выполнен из материала Фортрон (ПФС-полифениленсульфид), полукристаллического технополимера, наполненного армированным стекловолокном, который характеризуется повышенной сопротивляемостью высоким температурам, повышенной термостойкостью, отличными механическими свойствами и химической резистентностью.


Затвор имеет **специальную обтекаемую форму**, которая разработана для того, чтобы способствовать **увеличению пропускной способности, минимизируя потери напора**.

- внутреннее направляющее **седло из технополимера** способствует снижению коэффициента трения между затвором и направляющим седлом.

- **специальная геометрия зоны уплотнения** и прокладка из эластомера на затворе, позволяют значительно снизить риск фильтрации по мере износа клапана.

- в обратном клапане EUROBLOCK, практически, **отсутствует риск блокирования затвора** из-за образования солей жесткости и известкового налета, благодаря геометрии и материалам, из которых выполнены внутренние элементы.
- может устанавливаться в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, системах отопления и охлаждения.

- снижает уровень шума в системе.



Euroblock



**RUBINETTERIE
BRESCIANE**



Серия 1500



Серия 1800



EUROFLY®

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казakhstan (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru

Серия UNI-SFER Арт. 1500



Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4"	8	20	80	1700020000	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8"	10	20	80	1700030000	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,12
1/2"	15	20	80	1500040000	12	47,5	30	25	95	47,5	15,7	50	0,14
3/4"	20	10	40	1500050000	12	53	36	31	110	59,5	28,0	40	0,24
1"	25	10	20	1500060000	14,5	65,5	43,5	38	110	62	41,5	40	0,37
1"1/4	32	6	12	1500070000	16	76,5	53	48	160	75,5	84,6	40	0,62
1"1/2	40	4	8	1500080000	18	89	65	54	160	81,5	218,5	40	0,91
2"	50	2	4	1500100000	19	103	80	67	170	99,5	251,8	40	1,55
2"1/2	65	2	4	1500120000	24	129,5	104	83	205	123,5	513,0	16	2,64
3"	80	-	4	1500140000	27	151	126	98	205	133,5	829,4	16	4,25
4"	100	-	2	1500180000	32	185	154,5	125	205	147,5	1320,5	16	7,18

Рабочая температура: -20°C +160°C

* - см. артикул 1700

Преимущества крана 1500 серии

• 4 прокладки на штоке:

- **P.T.F.E. (teflon)** является сальниковым уплотнением, обеспечивающим последний этап герметичности.
- **FKM (viton)** имеет высокую химическую стойкость. Защищает NBR от воздействия воздуха и высыхания.
- **NBR** пригоден для питьевой воды, газа, воды отопления.
- **P.T.F.E. (teflon)** уплотнительная анти-фрикционная прокладка обеспечивает первый уровень герметичности и плавный ход штока, предохраняет его от заедания.

• Рабочая температура от -20С до +160С.


• Рабочее давление до 50 атм.

• Высокая пропускная способность

1/2" Kv= 15,7
3/4" Kv= 28

• Усиленный шток Нет вертикальной выточки в центральной части штока.

Серия EXPO-SFER Арт. 1800



Полнопроходной латунный шаровой кран, внутренняя/внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4"	8	20	80	1700020000	10	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8"	10	20	80	1700030000	10	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,13
1/2"	15	20	80	1800040000	15	13,5	55	33	25	95	49,5	16,3	64	0,19
3/4"	20	10	40	1800050000	20	12,5	57	39	31	110	62	29,5	50	0,29
1"	25	10	20	1800060000	25	15	69,5	49	38	110	66	43	50	0,46
1"1/4	32	6	12	1800070000	32	17	81,5	59	48	160	79,5	89	50	0,75
1"1/2	40	4	8	1800080000	40	18	95	73	54	160	86	230	40	1,11
2"	50	2	4	1800100000	50	22	113	87	67	170	104	265	40	1,84
2"1/2"	65	2	4	1700120000	65	30,2	152	111	90	205	129	540	25	3,69
3"	80	-	4	1700140000	80	33,3	177	136	105	205	140	873	25	5,87
4"	100	-	2	1700180000	100	39,3	214	166	130	260	160	1390	25	10,49

Рабочая температура: -20°C +160°C

* - см. артикул 1700

Преимущества крана 1800 серии

• Ремонтопригодный шток

Сальниковое уплотнение имеет конструкцию из системы гайки, кольца и прокладки P.T.F.E.

• Универсальные материалы уплотнения

Два уплотнения из P.T.F.E. и прокладка из NBR.

• Рабочая температура от -20С до +160С

• Рабочее давление до 64 атм

Увеличенная толщина стенки корпуса в местах максимальной нагрузки повышает устойчивость крана к воздействию давления и обеспечивает длительный срок эксплуатации крана.

• Высокая пропускная способность

1/2" Kv= 16,3
3/4" Kv= 29,5

• Усиленный шток и усиленный корпус


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Серия EUROFLY Арт. 600500



Кран с ручной регулировкой потока.

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	ØP	I	I1	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг
1/2"	15	20	80	60050004	16	15	10	25	31	80,5	48	50	8,5	16	0,26
3/4"	20	10	40	60050005	21	16,3	12	31	38	91	51,5	50	17	16	0,38
1"	25	10	20	60050006	27	19,1	14	38	46	103,5	55	50	27	16	0,60

Рабочая температура: -10°C +130°C

Преимущества крана Eurofly

Затвор в виде поворотного диска

- Регулирование потока

- Затвор выполнен из материала ULTEM 1000.

Это суперпрочный материал, использующийся во многих промышленных сферах из-за своих физических и механических характеристик. ULTEM 1000 выдерживает температуры до 170°C и его применение предусматривает работу с питьевой водой

- Не замерзает и не прикипает



Сферы применения

Латунные краны с дисковым затвором EUROFLY могут применяться:

- в системах отопления и водоснабжения.
- в промышленных системах.
- в кораблестроении.
- в пневматических системах.

Условия эксплуатации

- рабочая температура серии EUROFLY от -10С до +130С.
- рабочая температура серии FLY от -10С до +100С.
- максимальное рабочее давление при комнатной температуре составляет 16 Бар (PN16).